



# DECO Argento

Interior Walls

- Tintable -

ديكو  
أرجينتو  
جدران داخلية  
- قابل للتلوين -



## Description

BMA Argento is a water based decorative coating with a silky silver pearlescent touch; it could be applied over interior walls. Due to its metallic pigments content leading to a glittering decorative view, BMA Argento gives a pleasant brightness for your home.

## Application

Clean the surface from any dirt oil and bloated paint. Fill the wall imperfections with BMA putty, then apply one to 2 layers of BMA undercoat or sealer, then one layer of BMA acrylic paint water borne. After total dryness apply the first layer of BMA Argento with a steel trowel and let it dry for at least 6 hours then apply the second layer of BMA Argento shape it with the trowel and let dry for 24 hours.

## الوصف

بي.أم.آي. أرجينتو هو دهان تزييني مائي بلمسة فضية متلألئة حريرية، يستعمل هذا الدهان على الجدران الداخلية. بسبب الأصبغة المعدنية التي يحتويها والتي تؤدي إلى منظر ديكوريّ براقي يعطي بي.أم.آي. أرجينتو إشراقاً متعاً لمنازلكم.

## طريقة الإستعمال

ينظف السطح جيداً من الأوساخ والرطوبة وبغايا الدهانات القديمة. تملأ تشوهات الجدار وتضاريسه بمحجونة بي.أم.آي. ثم يطبق وجه أو وجهان من أندركوت أو سلاي بي.أم.آي. ووجه من الأكريليك المائي بي.أم.آي. بعد الجفاف التام يطبق الوجه الأول من بي.أم.آي. أرجينتو بواسطة مالح معدنيّ ويتترك على الأقل 6 ساعات ليحجّب ثم ينهض بوجه ثانٍ من بي.أم.آي. أرجينتو. يشكل بالمالج وينترك حوالي 24 ساعة للجفاف التام.



Nahr El Mot - Tel: 961 (1) 885 385 / 485 Fax: 961 (1) 885 685

P.O.Box 55091 - Beirut - Lebanon

E-mail: info@bmapaints.com www.bmapaints.com

ISO 9001 - OHSAS 18001 Certified

MK-CA-16 / Ed.1



bmapaints.com



AR 517



AR 505




AR 512




AR 510



AR 515



AR 518



AR 513



AR 502



AR 511



AR 504



AR 507



AR 508



AR 503



AR 509



AR 501



AR 506



AR 520



AR 516



AR 514